

# Gipsplaat VULLER

- ▶ Vult naden en gaten in gipsplaten.
- ▶ Vezelversterkt, krimpt of scheurt niet.

### TOEPASSINGEN

- Voor het vullen van naden tussen gipsplaten.
- Voor het vullen van gipsplaatschroeven in wanden en plafonds.
- Perfect gladde ondergrond voor schilderen en behangen.
- Niet toepasbaar op vochtige ondergronden.
- Toepasbaar in vochtige ruimtes mits goed afgewerkt met minimaal 2 verflagen of een volledig afgewerkte tegelwand.
- Geschikt voor binnen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar.
- Vezelversterkt. Vangt lichte ondergrondswerking op. Geen wapeningsband nodig.
- Krimpt niet.
- Overschilderbaar na ca. 2 uur (20 °C, 1 cm laagdikte) met alle soorten verf.
- Kleur: grijs.
- Gebruiksindicatie: ± 25 meter naad per liter.

### GEBRUIKSAANWIJZING

- Gipsplaten dienen op de juiste wijze gemonteerd te zijn. Advies: om de 22 cm schroeven voor ideale bevestiging.
- Loszittende delen verwijderen.
- Reinig ondergrond. Zorg dat deze schoon, droog, stof- en vetvrij is.
- Product voor gebruik goed doorroeren.
- Product kan direct uit de emmer verwerkt worden.
- Product stevig in de naad drukken met een plamuurmes.
- Voor een glad resultaat afwerken met een vochtig plamuurmes.
- Na droging eventueel schuren voor een optimaal glad resultaat.
- Gereedschappen en handen reinigen met warm water.
- Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

### VERPAKKINGSEENHEDEN

- 2,5 ltr.

